

Die wirtschaftliche CX3 Alternative  
für alle Anwendungen



Cabelcon bietet jetzt den CX3 HP an, eine wettbewerbsfähige Lösung mit den gleichen hervorragenden elektrischen und mechanischen Eigenschaften wie der Original CX3.

CX3 HP ist ein echtes Cabelcon Qualitätsprodukt mit allen wohlbekannten Cabelcon CX3 Leistungsmerkmalen. Der einzige Unterschied ist, dass die Messing Außenhülle durch eine aus UV-beständigem High-Tech Polymer, verstärkt durch einen Messingring am Ende, ersetzt wurde. Damit bleibt der Konnektor sehr stabil und widerstandsfähig gegen Korrosion und UV-Strahlung. Die Messinghülle und die Mutter sind selbstverständlich mit Nitin-6™ beschichtet.

Der CX3 HP kann für CATV, Satelliten-LNBs, Receiver, Kabelmodems, Set Top Boxen und alle anderen Anwendungen, bei denen der Original CX3 verwendet wird, eingesetzt werden.



- Hohe UV-Beständigkeit
- Betriebsbereich bis über 3 GHz
- Standard Cabelcon Farbkodierung
- Im Frontteil eingebautes Folienglättter
- Außenhülle aus High-Tech Polymer
- Einteiliger Konnektor – keine losen Teile
- Wasserbeständig – getestet bei 30m/8 Std.
- Profiqualität und hervorragende Leistung
- Passt auf Standard RG6 & 59 Kabel  
(Abmessung 3,9 und 4,9)

### Technische Daten (typisch)

Betriebsbereich bis 3 GHz	
Impedanz	75 Ohm
Schirmungsmaß 30 - 3000 MHz	130 dB
Transferimpedanz 5-30 MHz	0,07 mOhm/Stück
Rückflussdämpfung 0,3 - 500 MHz (typ)	46 dB
Rückflussdämpfung 500 - 1000 MHz (typ)	46 dB
Rückflussdämpfung 1000 - 3000 MHz (typ)	40 dB
IMD (3. Ordnung @2x100mW)	-147dBc
IMD (IP3 Wert)	+100 dBm
Strombelastbarkeit	Kabeldaten
Max. Zugfestigkeit (gesamt)	235 N

Detaillierte Datenblätter auf Anfrage erhältlich

### Bestellinformation

F-59-CX3 HP 3.7	99909016
F-59-CX3 HP 3.9	99909021
F-56-CX3 HP 4.9	99909041
F-56-CX3 HP 5.1	99909046