

Corning Nouvelle gamme de connecteurs étanches CX3 QuickMount™

Cabelcon Connecteurs pour la plupart des cables mini, RG6 & 59



Brevet Cabelcon

Plus d'effort à l'insertion!

Le cable se glisse facilement dans le connecteur. Cependant, La résistance à la traction reste plus que satisfaisante après compression (typiquement 236N/20 kg) (Modèle 7.0).

Cabelcon **Class A+**



Nouveaux CX3 QuickMount™ étanches pour cables Mini, RG6 & 59

Le montage de connecteurs de qualité sur un cable PE froid et rigide ou sur un mini cable peut s'avérer particulièrement difficile.

Les services techniques de Cabelcon vous apportent la solution avec toute une gamme de connecteurs étanches CX3 QuickMount™ pour câbles mini, RG 6 and 59.

Notre technologie QuickMount™ vous permet un montage "avec le pouce et l'index". Plus d'aspect pénible et d'opérations non autorisées comme la découpe ou le chauffage de la gaine avec un briquet en conditions hivernales. Le montage est 2 fois plus rapide, confortable et sécurisé, même sur les câbles rigides ou souples. La gamme CX3 QuickMount™ se monte sur tous les cables au diamètre extérieur compris entre 3.6 et 7.5 mm.

Les CX3 QuickMount™ vous convaincront!

- Etanches 30 mètres/8 heures
- Montage confortable, rapide et sûr
- traitement Nitin-6™ anti-corrosion
- compression QuickMount™ avec un seul outil pour toute la gamme !
- Connecteurs compacts 1 pièce
- Efficacité d'écran Classe A++/Classe A+
- Opérationnels jusqu'à 3 GHz

Données techniques (Typiques) (7.0)
 Opérationnel jusqu'à 3 GHz
 Impédance 75 Ohm
 Résistance à la traction Max. (générale) 236N/20 Kg
 Blindage 30-1000 MHz >120 dB
 Transfert d'impédance 5-30 MHz <2,5 mΩ/m
 Perte de réflexion@1000MHz : 32 dB
 Perte de réflexion @3000MHz : 24 dB
 IMD (3rd order@2x100mW) -140dBc
 IMD (IP3 value) +90 dBm

Fiche technique sur demande

Pour commander

F-56-CX3 7.0 QM	99909407-01
F-56-CX3 6.0 QM	99909427
F-CX3 4.0 QM SHORT	99909401
F-CX3 4.5 QM SHORT	99909409
F-CX3 5.0 QM SHORT	99909410

Connecteurs/ cable?	Diélectrique		Gaine	
	Min.	Max.	Min.	Max.
CX3 4.0 QM (Mini)	2.8	3.5	3.6	4.4
CX3 4.5 QM (Mini)	3.0	3.7	4.3	4.9
CX3 5.0 QM (Mini)	3.6	4.4	4.9	5.4
CX3 6.0 QM (RG59)	3.8	4.5	5.0	6.7
CX3 7.0 QM (RG6)	4.7	5.7	6.4	7.5

CABELCON
connectors