



Connecteurs sous blister pour grossistes et GSB

Connecteurs Self-Install™ & outil de dénudage

Corning Cabelcon

**Caractéristique
d'impédance**
75 Ohm

Performance
Opérationnel jusqu'à 3
GHz

Transfert d'impédance
(5-30 MHz)
<5 mOhm/mtr

Efficacité de blindage
F-56 5.1 classe A+
IEC-56 5.1 classe A

Résistance à la traction
F-56 5.1 200N
IEC-56 5.1 147N

Traitement
NiTiN-6™

Special GSB et grossistes

Corning Cabelcon est à présent en mesure de proposer les connecteurs Self-Install™ sous blister pour les marchés GSB et grossistes .La qualité Cabelcon en quantités adaptées aux non professionnels de l'antenne.

Les packs sont disponibles en connectique F et IEC, accompagnés de notre mini dénudeur pour une préparation optimale du câble.

Description

Les packs ont été conçus en mettant l'accent sur la qualité et la simplicité. Un espace est réservé dans le coin supérieur gauche pour apposer un sticker avec le logo du distributeur .Le titre et les instructions sont disponibles en 4 langues (Français, Anglais, Allemand, Espagnol) Les guides de montage en images sont imprimés au dos et permettent au non professionnel de comprendre facilement le montage.

Le pack F comprend 6 connecteurs Self-Install™ F-56 5.1 ainsi que notre mini dénudeur .Le pack IEC contient un connecteur IEC male et un connecteur IEC femelle accompagnés de notre mini dénudeur.

Corning Cabelcon est en mesure de réaliser des kits de connexion personnalisés sur demande auprès de notre service commercial.



Pack F



Pack IEC



Instructions IEC

Pour commander (MOQ 50 pcs)

Description	référence
Self Install kit F 5.1	98501060-01
Self-Install Kit IEC F/M 5.1	98501062-01

Corning Cabelcon ApS
Industriparken 10
DK-4760 Vordingborg
Denmark

T +45 55 98 55 99
F +45 55 98 55 04
www.cabelcon.dk
cabelcon@corning.com